

Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Повне найменування суб'єкта господарювання	ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМОНТНИК»
Скорочене найменування суб'єкта господарювання	ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВ «РЕМОНТНИК»
Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України	21604937
Ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи, телефон, електронна пошта	Генеральний директор Віктор Дмитрович Доля тел./факс : 38(044) 515-26-25 <i>E-mail</i> : відсутня
Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	м.Київ, 02217, вул. Електротехнічна,4а Деснянський район тел./факс : 38(044) 515-26-25 <i>E-mail</i> : відсутня
Місцезнаходження об'єкта / промислового майданчика	м.Київ, 02217, вул. Електротехнічна,4а Деснянський район тел./факс : 38(044) 515-26-25 <i>E-mail</i> : відсутня
Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" підлягає оцінці впливу на довкілля	Діяльність підприємства у формі ТОВ «Ремонтник» не підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України № 2059-VIII від 23.05.2017 «Про оцінку впливу на довкілля».
Ступінь впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря	Третя група – об'єкти, які не ставляться на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта

На підставі Договору на право тимчасового довгострокового користування землею, що укладено із Київською міською радою, підприємство у формі ТОВ «Ремонтник» отримало ділянку загальною площею-1,0731 га.

Згідно основного виду економічної діяльності, підприємство у формі ТОВ «Ремонтник» надає в оренду або експлуатацію власне або орендоване нерухоме майно.

Для теплопостачання системи опалення адміністративного приміщення площею близько 408 м² планується встановити котел опалювальний твердопаливний Alter Duo Uni Plus тип «КТ-2Е-N» теплопродуктивністю 95кВт, зі сталевим теплообмінником. В якості палива планується використовувати наступне паливо: дрова; пелети із деревини та кам'яне вугілля (або антрацит).

Розглянуті наступні режими роботи котлів:

Перший режим роботи. В якості палива планується використовувати – дрова.

Другий режим роботи. В якості палива планується використовувати – пелети із деревини.

Третій режим роботи. В якості палива планується використовувати – кам'яне вугілля (або антрацит).

Продукція на об'єкті не випускається.

Таблиця 6.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Порядковий номер	Забруднююча речовина		*Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	Код	Найменування			
1	2	3	4	5	6
1.	7440-38-2/01001	Арсен та його сполуки в перерахунку на арсен	-	0,0005	0,001
2.	1317-38-0/01005	Мідь та її сполуки в перерахунку на мідь	-	0,0004	0,01
3.	1313-99-1/01006	Нікель та його сполуки в перерахунку на нікель	-	0,0004	0,001
4.	7439-97-6/01007	Ртуть та її сполуки у перерахунку на ртуть	-	0,00000038	0,0003
5.	7439-92-1/01009	Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець	-	0,0003	0,003
6.	7440-47-3/01010	Хром та його сполуки в перерахунку на хром	-	0,0013	0,02
7.	1314-13-2/01011	Цинк та його сполуки в перерахунку на цинк	-	0,0006	0,10
8.	-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих часток недиференційованих за складом	-	0,2950	3,0
9.	10102-44-0/04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид) у перерахунку на діоксид азоту	-	0,0360	1,0
10.	11104-93-1/04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	-	0,0024	0,1
11.	7446-09-5/05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	-	0,0717	1,5
12.	630-08-0/06000	Оксид вуглецю	-	0,0464	1,5
13.	-/ 07000	Вуглецю діоксид	-	48,8828	500
14.	-/11000	НМЛЮС	-	0,2867	1,5
	74-82-8/12000	Метан	-	0,0043	10,0
Усього для об'єкта			-	49,6288	-

Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
1	-/03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих часток недиференційованих за складом	-	0,2950	3,0
2	10102-44-0/ 04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид) у перерахунку на діоксид азоту	-	0,0360	1,0
3	7446-09-5/ 05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	-	0,0717	1,5
4	630-08-0/ 06000	Оксид вуглецю	-	0,0464	1,5
Усього			-	0,4491	
Перелік небезпечних забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
1	7440-38-2/ /01001	Арсен та його сполуки в перерахунку на арсен	-	0,0005	0,001
2	1317-38-0/ /01005	Мідь та її сполуки в перерахунку на мідь	-	0,0004	0,01
3	1313-99-1/ /01006	Нікель та його сполуки в перерахунку на нікель	-	0,0004	0,001
4	7439-97-6/ /01007	Ртуть та її сполуки у перерахунку на ртуть	-	0,00000038	0,0003
5	7439-92-1/ /01009	Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець	-	0,0003	0,003
6	7440-47-3/ 01010	Хром та його сполуки в перерахунку на хром	-	0,0013	0,02
7	1314-13-2/ /01011	Цинк та його сполуки в перерахунку на цинк	-	0,0006	0,10
8	-/11000	НМЛОС	-	0,2867	1,5
Усього				0,2902	
Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика					
1	2	3	4	5	6
	74-82-8/ 12000	Метан	-	0,0043	10,0
Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць					
1	2	3	4	5	6
1	11104-93-1/ 04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	-	0,0024	0,1
2	-/ 07000	Вуглецю діоксид	-	48,8828	500
Усього			-	48,8852	

Примітки:

* У 2023 році підприємство не звітувало за державною статистичною формою № 2-ТП (повітря), тому графа 4 – фактичний обсяг викидів (т/рік) – не надається.

Таблица 6.4. Характеристика установок очистки газов

Номер дже-рела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS № / CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Установки очистки газів відсутні													

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	49,628
01001	Арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен)	0,001
01005	Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь)	0,000
01006	Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)	0,000
01007	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)	0,000
01009	Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)	0,000
01010	Хром та його сполуки (у перерахунку на хром)	0,001
01011	Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк)	0,001
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих часток (мікрочастинки та волокна)	0,295
04001	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту [NO+ NO ₂]	0,036
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,002
05001	Сірки діоксид	0,072
06000	Оксид вуглецю	0,046
07000	Вуглецю діоксид	48,883
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,287
12000	Метан	0,004

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від установки для спалювання < 50 МВт (котлоагрегати). Код 110503

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	49,354
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих часток (мікрочастинки та волокна)	0,021
01001	Арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен)	0,001
01005	Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь)	0,000
01006	Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)	0,000
01007	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)	0,000
01009	Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)	0,000
01010	Хром та його сполуки (у перерахунку на хром)	0,001
01011	Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк)	0,001
04001	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту [NO+ NO ₂]	0,036
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,002
05001	Сірки діоксид	0,072
06000	Оксид вуглецю	0,046
07000	Вуглецю діоксид	48,883
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,287
12000	Метан	0,004

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від Контактних технологічних процесів. Інше. Код 130327.

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,274
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих часток (мікрочастинки та волокна)	0,274

14. ЗАХОДИ ЩОДО СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН

Таблиця 10.1.1. Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин.

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин - не встановлюються					

Таблиця 10.1.2. Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва.

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва - не встановлюються					

Таблиця 10.1.3. Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря – не встановлюються					

Таблиця 10.1.4. Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан - не встановлюються.					

Таблиця 10.1.5. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
Об'єкт не включений до Державного електронного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки, заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря - не встановлюються						

Таблиця 10.1.6. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах.

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах не встановлюються, майданчик підприємства розташований у місцевості, де Управління гідрометеорології державної служби з надзвичайних ситуацій не проводиться проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов					

Таблиця 10.1.7. Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування.

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування - не встановлюються.					

Таблиця. Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин

Номер джерела викидів	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
1	2	3	4	5	6
Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин для об'єктів третьої групи не встановлюються					

10. Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря, що здійснюється за даними результатів розрахунків розсіювання

Розділ у складі документів не розглядається, т.я. об'єкт відноситься до третьої групи.

13. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 9.1. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів відсутні

Таблиця 9.2. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номер джерела викиду: №1 Режим роботи I.

Котел опалювальний ALTEP DUO UNI PLUS ТИП «КТ-2Е-N» (тип палива- деревина)

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих часток недиференційованих за складом	150	150	з моменту отримання дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,013100 з моменту отримання дозволу

Оксид вуглецю - 0,016875 з моменту отримання дозволу

Номер джерела викиду: №1 Режим роботи II.

Котел опалювальний ALTEP DUO UNI PLUS ТИП «КТ-2Е-N» (тип палива- пелети із деревини)

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих часток недиференційованих за складом	150	150	з моменту отримання дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,005904 з моменту отримання дозволу ;

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,008580;

Оксид вуглецю - 0,014250 з моменту отримання дозволу.

Номер джерела викиду: №1 Режим роботи III.

Котел опалювальний ALTEP DUO UNI PLUS ТИП «КТ-2Е-N» (тип палива- кам'яне вугілля)

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих часток недиференційованих за складом	150	150	з моменту отримання дозволу

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично-допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/с):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,003690 з моменту отримання дозволу;

Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,041870;

Оксид вуглецю - 0,012600 з моменту отримання дозволу

Нормативи граничнодопустимих викидів для важких металів, що надходять в атмосферне повітря від спалювальних установок, не встановлюються. Обмеження викидів важких металів здійснюється шляхом встановлення нормативу граничнодопустимого викиду речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, що містяться в газоподібних продуктах від спалювальних установок при використанні твердого палива, до складу яких входять важкі метали.

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку).

1.1. Ні для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів, наведені в розділі 3 додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

1.2. Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до наступних умов: 6% кисню для твердого палива.

1.3 До технологічного процесу

1.3.1. Оператор повинен забезпечити виконання робіт на об'єкті таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.3.2. Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно до затверджених технологічних документів. Використовувати сировину та матеріали відповідно до ДСТУ, ТУ з додержанням вимог чинного природоохоронного законодавства України.

1.3.3. В технологічному процесі застосовувати сировину та матеріали, які мають відповідний сертифікат якості або гігієнічні висновки СЕС.

1.3.4. Ведення технологічного процесу і обслуговування обладнання в суворій відповідності з керівництвом по експлуатації, проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки.

1.4. До обладнання та споруд.

1.4.1. При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва, підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.

1.4.2. Експлуатація технологічного обладнання підприємства повинна здійснюватися згідно до вимог технічної документації по їх застосуванню (технічного паспорту), який надається виробником обладнання, що забезпечить неможливість виникнення нештатних ситуацій.

1.4.3. Стежити за герметичністю обшивки обладнання, зварних сполучень технологічних трубопроводів, регулярно усувати присоси повітря через обшивку установок, повітропроводів і газоходів.

1.4.4. При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

1.5. До неорганізованих джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу

Відповідальний повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті проводились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

По неорганізованому джерелу викиду №2 не повинно бути перевищено кількість сировини, що планується використовувати, т.я. це призведе до утворення додаткової кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

До очистки газопилового потоку.

Умова не встановлюються.

Умова 2. Виробничий контроль

2.1. Гранично допустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

2.1.1 Періодичний моніторинг:

а) для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору.

б) результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

г) для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.

2.2. Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

2.2.1 У випадку газів (окрім продуктів спалювання): температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).

2.2.2 У випадку газоподібних продуктів спалювання: температура: 273К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 6% кисню для твердого палива.

2.3 Оператор повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування та калібрування відповідно до розділу 5 – Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

2.4 У випадках, коли змішування перед викидом може впливати на можливість вимірювання параметру, тоді даний параметр може визначатися перед змішуванням (за умовою, попереднього письмового дозволу Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської МДА (далі – Департаменту)).

2.5 Повинно бути забезпечено необхідне технічне обслуговування устаткування для моніторингу та аналітичного устаткування для того, щоб моніторинг давав точні дані про викиди забруднюючих речовин.

2.6 В разі необхідності, після аналізу результатів випробувань, частота, методи та перелік робіт з моніторингу, відбору проб та аналізу, приведені в Дозволі, повинні коректуватися при умові попереднього письмового дозволу Департаменту.

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.1. Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент, як можливо скоріше (наскільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного :

(а) Будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу.

(б) Будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення.

(в) Будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2. Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії. В повідомленні, яке надається Департаменту повинна наводитись докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

3.4. Інформування та підготовка персоналу.

Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).

Оператор (суб'єкт господарювання) повинен отримати новий дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у разі виникнення змін у законодавстві та нормативних актах, стосовно порядку видачі дозволів на викиди.

Таблиця 9.3. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання

Таблиця 9.4. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Таблиця 9.5. Дозволені обсяги залпових викидів

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація, мг/м ³	Потужність викиду		Періодичність, раз/доба, місяць, рік	Тривалість викиду, хвилин, годин	Річна величина залпових викидів, т/рік
	код	найменування		г/с	кг/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залпові викиди відсутні.								